




# Uszlachetnianie drewna stosowanego we wnętrzach





## TREPPEN- & PARKETTLACK

Ekstremalna ochrona mechaniczna drewna we wnętrzach

od **strony 7**

---



## TREPPEN- & PARKETTPFLEGE

Wodny środek pielęgnacyjny do podłóg

od **strony 10**

---



## HARTWACHS-ÖL

Do podłóg z drewna i korka oraz do drewnianych mebli

od **strony 13**



## HARTWACHS-POLISH

Środek do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych

od [strony 16](#)

---



## WOHNRAUM-LASUR

Lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach

od [strony 18](#)

---



## REPARATUR-SET

Eliminuje zarysowania, małe otwory, odciski i uszkodzenia krawędzi

od [strony 22](#)

---



## ANTI-INSEKT

Do mebli i antyków

od [strony 24](#)

---



## VERDÜNNUNG & PINSELREINIGER

Mieszanka zdezaromatyzowanych rozpuszczalników

od [strony 26](#)



## Naturalny element komfortu

Podczas gdy drewno stosowane na otwartej przestrzeni musi być zabezpieczone przed wiatrem, opadami, słońcem i atakami grzybów, w pomieszczeniach obowiązują inne wymagania - a w związku z tym szczególnego rodzaju ochrona i pielęgnacja. Biobójcze środki ochrony drewna są tu absolutnie niepożądane. Żaden inny materiał nie ma tak dużego wpływu na nasze dobre samopoczucie w pomieszczeniach jak drewno. Prócz wspaniałego wyglądu tego naturalnego materiału liczą się jego korzystne właściwości fizyczne. Aby stwarzany przez drewno komfort zachować na dłużej, wymagana jest jego odpowiednia pielęgnacja. Produkty zaprezentowane w niniejszej broszurze nie zawierają środków biobójczych\*, a w związku z tym są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Liczne wyróżnienia, jak „Błękitny Anioł”, zgodność z normą EN 71-3 (jako jedno z kryteriów przydatności do stosowania z punktu widzenia zawartości niebezpiecznych substancji w zabawkach zgodnie z Dyrektywą 2009/48/UE)



dowodzą szczególnych cech polecanych tu powłok marki Remmers. Brud i obciążenia mechaniczne mogą znacząco zaszkodzić drewnianym powierzchniom. Szczególnej troski, a co za tym idzie: specjalnego zabezpieczenia wymagają parkiety i schody. W końcu to płaszczyzny, które w dzień i w nocy są dosłownie „zadeptywane”. Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jednej strony podkreśla urodę drewna, z drugiej pomaga mu zachować tę atrakcyjność na długi czas i zapewnia stabilność. Produkty te są hydrofobowe i ograniczają osiadanie zanieczyszczeń. Ponadto są odporne na działanie domowych chemikaliów i spełniają wymagania normy DIN 68861, część 1, 1c. Odpowiedzialność wobec rodzin i środowiska oraz zamiłowanie do materiału, jakim jest drewno, dają się doskonale pogodzić, gdy używane są wysokiej jakości produkty Remmers.

*\* Wyjątek: Anti-Insekt-Plus do punktowego zwalczania owadów niszczących drewno*



# TREPPEN- & PARKETTLACK

 Ekstremalna mechaniczna ochrona drewna we wnętrzach

- Odporny na ścieranie i zadrapania
- Do podłóg, nadaje się również do mebli, okien i drzwi
- Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1C
- Produkt wodny
- Bezbarwny, z jedwabistym połyskiem lub jedwabiście matowy



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 7 m <sup>2</sup>
2,50 l	ok. 23 m <sup>2</sup>





## Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- zabawki z drewna
- drzwi wewnętrzne
- podłogi korkowe
- meble drewniane
- parkiet
- schody drewniane

## Zużycie:

- 100 – 120 ml/m<sup>2</sup> na jedną warstwę aplikowaną wacikiem malarskim



## Porady:

Do regularnej pielęgnacji schodów i parkietów zalecamy dodatek „Treppen- & Parkettpflege” do wody przeznaczonej do mycia.





### Wskazówki:

- Materiał można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

## Ochrona zniszczonego drewna:

Brud i obciążenia mechaniczne mogą znacząco zaszkodzić drewnianym powierzchniom.

Szczególnej troski, a co za tym idzie: specjalnego zabezpieczenia wymagają parkiety i schody. W końcu to płaszczyzny, które w dzień i w nocy są dosłownie „zdeptywane”.

Powłoka z Treppen- & Parkettlack z jednej strony wypukła piękno rysunku drewna, z drugiej zaś pomaga na długo zachować jego atrakcyjność i stabilność.

### Wersje:



*bezbarwny  
połysk jedwabisty*



*bezbarwny  
mat jedwabisty*



## Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- podłogi korkowe
- korek (zamknięty /lakierowany)
- laminaty
- linoleum
- podłogi z tworzyw sztucznych
- parkiet
- schody drewniane

## Kolory:



*bezbarwny*

## Zużycie:

- pierwsza konserwacja: 1 litr wystarczy na ok. 25 – 30 m<sup>2</sup>
- pielęgnacja podtrzymująca: 200 ml/10 l wody do mycia

## Porady:

Podczas pierwszej konserwacji polakierowanych powierzchni Treppen- & Parkettpflege należy nakładać w stanie nierozcieńczonym - tylko pod tym warunkiem środek jest w stanie zamknąć niewielkie rysy. Regularne stosowanie pozwala na równoczesne czyszczenie i konserwację powierzchni. Do pielęgnacji powierzchni olejowanych we wnętrzach zalecamy stosowanie naszego środka Hartwachs-Polish.



# TREPPEN- & PARKETTPFLEGE

 Wodny środek pielęgnacyjny do podłóg

- Do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
- Odświeża powłokę ochronną podłogi
- Zapobiega poślizgom
- Zmniejsza osiadanie kurzu i zanieczyszczeń
- Produkt wodny
- Bezbarwny, z jedwabistym połyskiem



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
1 l	25 – 30 m <sup>2</sup>



# HARTWACHS-ÖL

 Do podłóg z drewna i korka oraz do drewnianych mebli

- Naturalna, matowa powierzchnia
- Odporność chemiczna wg DIN 68861, część 1 IC
- Łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, bez uprzedniego przygotowania podłoża i pozostawiania śladów łączenia warstw
- Produkt rozpuszczalnikowy
- Bezbarwny, jedwabiście matowy



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 25 m <sup>2</sup>
2,50 l	ok. 83 m <sup>2</sup>



## Obszary stosowania:

Produkt na bazie naturalnych olejów, z bezołowiowymi sykatywami, efektywne stosowanie, nie wymagające dużego zaangażowania czasowego

- podłogi drewniane
- drzwi wewnętrzne
- podłogi korkowe
- meble drewniane
- parkiet
- schody drewniane

## Zużycie:

- 10 – 50 ml/m<sup>2</sup> zależnie od nasiąkliwości, na jedną warstwę



## Porady:

Tekstylia zanieczyszczone środkiem Hartwachs-Öl (np. ścierki/zwitki gazy, ubrania robocze) mogą ulegać samozapaleniu: należy je zwilżyć wodą i wywiesić na powietrzu do wyschnięcia! Do regularnej pielęgnacji zalecamy dodawanie Hartwachs-Polish do wody przeznaczonej do mycia.



### Wskazówki:

- Łatwa renowacja w miejscach powstania uszkodzeń, bez uprzedniego przygotowania podłoża. Nowy materiał nie zostawia śladów łączenia warstw.

## Optymalna konserwacja

Hartwachs-Öl to środek doskonale nadający się do trwałej ochrony cennego drewna. Nadaje się do wszystkich podłóg z drewna i korka, zapewniając im trwałą ochronę. Dzięki temu z czasem drewno zyskuje przyjemny wygląd i przez lata pozostaje piękne i łatwe w utrzymaniu czystości.

Żaden inny materiał nie ma tak dużego wpływu na nasze dobre samopoczucie w pomieszczeniach jak drewno. Prócz wspaniałego wyglądu tego naturalnego materiału liczą się jego korzystne właściwości fizyczne. Aby stworzony przez drewno komfort zachować na dłużej, wymagana jest jego odpowiednia pielęgnacja.

### Kolory:



*bezbarny*



*Odcienie specjalne  
(dostępne na zamówienie)*





## Obszary stosowania:

- podłogi drewniane
- podłogi korkowe
- parkiety
- schody drewniane

## Kolory:



bezbarny

## Zużycie:

- 1 l przy pierwszej konserwacji wystarczy na ok. 10 – 20 m<sup>2</sup>
- pielęgnacja podtrzymująca: 200 ml/10 l wody do mycia

## Porady:

Przy pierwszej konserwacji powierzchni pokrytych olejem Hartwachs-Öl Hartwachs-Polish należy stosować w stanie nierozcieńczonym. Przy regularnym stosowaniu powierzchnie są równocześnie czyszczone i pielęgnowane. Do pielęgnacji powierzchni olejowanych we wnętrzach zalecamy stosowanie naszego środka Treppen- & Parkettpflege.



# HARTWACHS- POLISH

 Środek do pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych

- Na bazie naturalnych surowców
- Do pierwszej konserwacji i pielęgnacji podtrzymującej
- Odświeża powłokę ochronną
- Produkt wodny
- Bezbarwny, jedwabiście matowy



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
1 l	10 – 20 m <sup>2</sup>



**PRODUKT DO USZLACHTNIANIA DREWNA,  
OPARTY NA SUROWCACH ODNAWIALNYCH**

# WOHNRAUM-LASUR

**TH** Lazura woskowa do pielęgnacji powierzchni drewnianych we wnętrzach

- Uniwersalny materiał do stosowania we wnętrzach mieszkań
- Barwiąca powłoka gruntująca na podłogi z drewna (niezbędne jest zamknięcie z Hartwachs-Öl lub Treppen & Parkettlack)
- Bardzo dobra wodoodporność: nadaje się do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
- Zawiera naturalne surowce: olej lniany, naturalne żywice i wosk pszczeły
- Odporna na typowe domowe chemikalia
- Ładny wygląd powierzchni już po jednokrotnym pomalowaniu
- Produkt wodny
- Lazura matowa



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,75 l	ok. 7,5 m <sup>2</sup>
2,50 l	ok. 25 m <sup>2</sup>



## Obszary stosowania:

- płyty sufitowe
- podłogi drewniane
- (jako powłoka gruntująca)
- drewno w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia)
- drewniane zabawki
- drzwi wewnętrzne
- meble z drewna
- boazerie



## Zużycie:

- 2 x 50 – 100 ml/m<sup>2</sup>

## Porady:

Wohnraum-Lasur może być nakładana bardzo cienko, za pomocą miękkiej lnianej szmatki. Taka metoda aplikacji powoduje, że malowana powierzchnia przyjmuje tylko niewielką część materiału, dzięki czemu włókna mają niewielką tendencję do podnoszenia się, co w większym wymiarze powoduje wrażenie szorstkości. Jeśli powierzchnia po wyschnięciu jest zbyt szorstka, to należy ją wygładzić za pomocą możliwie drobnego papieru ściernego, po czym nałożyć kolejną warstwę Wohnraum-Lasur.



## Różnorodne możliwości stosowania

Wohnraum-Lasur jest przeznaczona specjalnie do wnętrz mieszkalnych. Możliwości jej stosowania są w pomieszczeniach są niemal nieograniczone: meble, boazerie, deskowania uzyskają dzięki Wohnraum-Lasur nowy, aksamitno-matowy „touch”, przy czym powierzchnie wyglądać będą bardzo naturalnie. Produkt ten nadaje się nawet do stosowania w pomieszczeniach takich, jak łazienki czy kuchnie: lazura, dzięki swym hydrofobowym właściwościom, doskonale zabezpiecza powierzchnie przed wilgocią. Ten ekologiczny materiał nadaje się nawet na podłogi, na których może być stosowany jako barwiąca powłoka gruntująca (rozcieńczać 25% dodatkiem wody!). Na zakończenie wykonuje się zamknięcie z Remmers Hartwachs-Öl lub Treppen- & Parkettlack.

## Kolory:



*biały*



*brzoza*



*szary antyczny*



*szary toskański*



*dąb*



*czereśnia*



*mocca*



*bezbarwny*



*Odcienie specjalne  
(dostępne na zamówienie)*



## Obszary stosowania:

- usuwa zadrapania, małe dziury, odciski i uszkodzenia krawędzi
- do powierzchni lakierowanych
- do schodów, parkietów, laminatów
- do dużej wartości mebli, segmentów kuchennych i drzwi



1

Nanieść...



2

...zebrać nadmiar...



3

...nanieść zamknięcie i gotowe!





# REPARATUR-SET

**TF** Do powierzchni drewnianych

Zestaw zawiera wszelkie niezbędne materiały:

- 11 lasek twardego wosku
- 1x hebel do wypełniacza + włóknina oraz ściereczka szlifierska i polerująca
- 1x narzędzie do roztopiania wosku (z bateriami)
- 1x ściereczka bawełniana
- 1x lakier bezbarwny w sztyfcie (mat jedwabisty) do zamknięcia naprawianej powierzchni





Produkty specjalne  
i akcesoria



### Obszary stosowania:

- konstrukcje dachowe
- płyty sufitowe
- meble z drewna
- zwalczanie szkodników

### Kolory:



*bezbarwny*

### Zużycie:

- co najmniej 300 ml/m<sup>2</sup> rozwiniętej powierzchni drewna

### Porady:

Stosowanie na dużej powierzchni, na przykład na konstrukcjach dachowych, zastrzeżone jest dla profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą i nie powinno być podejmowane przez amatorów. Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznaczeniem i informacją o produkcie.



# ANTI-INSEKT-PLUS

+ Środek ochrony drewna do mebli i antyków

- Zwalcza insekty niszczące drewno
- Selektywny środek owadobójczy
- Trwale zapobiega nowym atakom
- Produkt rozpuszczalnikowy



Wielkość opakowania	Zużycie materiału na jedną warstwę
0,25 l	ok. 2,5 m <sup>2</sup>
0,75 l	ok. 7,5 m <sup>2</sup>



# VERDÜNNUNG & PINSELREINIGER

✚ Mieszanina zdezaromatyzowanych rozpuszczalników

## Obszary stosowania:

- do regulacji lepkości rozpuszczalnikowych lazur i lakierów bazujących na żywicach alkidowych
- do czyszczenia narzędzi
- łagodny zapach
- dobre działanie czyszczące

## Zużycie:

- w zależności od zastosowania

Wielkość  
opakowania

0,75 l



## INNE PRODUKTY DO USZLACHETNIANIA DREWNA WE WNĘTRZACH MOŻNA ZNALEŹĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

### Lazury ochronne do drewna stosowanego na zewnątrz



### Wyciąg z obszarów stosowania:

- deskowania sufitów i ścian

### Farby kryjące do stosowania na zewnątrz i w pomieszczeniach



### Wyciąg z obszarów stosowania:

- deskowania sufitów i ścian
- stal, miedź, mosiądz, czyste aluminium
- ocynkowana stal
- stare powłoki malarskie
- twarde PCV
- drzwi wewnętrzne
- grzejniki
- metale żelazne

### Drewniane okna i drzwi



### Wyciąg z obszarów stosowania:

- okna, drzwi i ogrody zimowe z drewna

**Remmers Polska Sp. z o.o.**

62-080 Tarnowo Podgórne  
ul. Sowia 8  
Tel.: 61 816 81 00  
[www.remmers.pl](http://www.remmers.pl)

